



Immagine illustrativa

DATI GENERALI

Trave testaleto, per un posto letto, avente struttura in estruso di alluminio lega 6060/T6 con particolari in acciaio. Le testate di chiusura laterali sono realizzate in policarbonato trasparente stampato ad iniezione. Verniciatura in polvere poliestere e trattamento di fosfatazione per aumentare la resistenza alla corrosione. Diffusori realizzati in policarbonato opale diffondente, specifico per i LED, che combina la massima luminosità alla capacità di evitare l'effetto puntiforme dei LED. Equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

DATI INSTALLAZIONE

Prodotto: Bi-Basic

Progetto:

Luogo:

Utilizzo:

Colorazione:

Alimentazione elettrica: 230V - 50/60Hz

Protezione: IP 20

ILLUMINAZIONE (dotazioni standard)

LUCE INDIRETTA

Accensione e gestione:

da remoto

- LED
- cablaggio LED con driver elettronico ON-OFF
- potenza 22.8W, flusso luminoso 3272lm, temperatura di colore 3000°K, CRI>90
- durata utile: 80000 h - L80/B20 - tolleranza cromatica: MacAdam 3

LUCE DIRETTA

Accensione e gestione:

da interruttore a tirante

- LED
- cablaggio LED con driver elettronico ON-OFF
- potenza 11.4W, flusso luminoso 1636lm, temperatura di colore 3000°K, CRI>90
- durata utile: 80000 h - L80/B20 - tolleranza cromatica: MacAdam 3

LISTA DOTAZIONI COMPONENTI ELETTRICI (dotazioni standard)

Q.tà	Descrizione
1 pz	Interruttore a tirante per accensione luce diretta.
1 pz	Morsettieria standard per allacciamento luci.
1 pz	Barra equipotenziale 5 vie in rame, filettata. (Nodo di terra ELETTRICO).

NORMATIVE E CLASSIFICAZIONE

Apparecchio elettromedicale

Direttiva 93/42/CEE e D.lgs. n° 46/97 e successive modifiche e integrazioni e MDR 745/2017 art.120

Classificazione I (allegato IX direttiva 93/42/CEE)

UNI CEI EN ISO 13485:2021; EN ISO 11197:2019;

Alimentazione 230V - 50/60Hz

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014;

Grado di protezione: IP20

EN 60601-1-6:2010; EN 60601-1-2:2015; EN 62366:2008;

EN ISO 14971:2019; EN ISO 15223-1:2021

Sistema Qualità certificato dall'Organismo Notificato 0426 ITALCERT

